

B. 37 U KENARLI VERZALİT BANK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tüm imalatlar TSE (TS EN 7941) belgeli olacaktır.

- * Oturma kısmı 1375mm. boyunda 85mm. genişliğinde bant verzalitten imal edilecektir. Toplam 8 adet lata kullanılacaktır.
- * Bankın dirsek ve ayaklarını oluşturacak şekilde çapı 60mm. et kalınlığı 3mm. olan yuvarlak boru profil, köşeli 'U' şeklinde özel büküm makinalarında büküldükten sonra ayaklarına yuvarlak flanşlar kaynatılır. Her iki ayak arası yine aynı malzeme ile kaynatılarak taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulur. Lataların montajı amacıyla çapı 32mm. olan et kalınlığı 2mm. yuvarlak boru profil oturma ergonomisine göre özel makinalarda bükülür. Bükülen bu boru profilin aralarına verzalit montajı amacıyla 20x40mm ölçülerinde ve 2mm. kalınlığında dikdörtgen profiller kaynak yapılacaktır.
- * Bankı zemine sabitlemek amacıyla ayaklarda M10 beton dübelinin sığacağı delikler bulunacaktır.
- * Sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır
- * Tüm metal aksamlar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.